

Доп. таблица 1						
RT15DP						
	Тип АКБ в соотв. с DIN 43531/35/36 A, B, C... по		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1.8	Расстояние от центра оси до вил	<i>x</i> (мм)	213/ 847	213/ 847	213/ 847	213/ 847
1.9	Колесная база	<i>y</i> (мм)	1550	1550	1600	1650
4.20	Длина до фронта вил	<i>l₂</i> (мм)	1590	1590	1640	1690
4.33	Ширина прохода с паллетой 1000×1200	<i>A_{st}</i> (мм)	3010	3010	3030	3080
4.34	Ширина прохода с паллетой 800×1200	<i>A_{st}</i> (мм)	3095	3095	3145	3195
4.35	Радиус разворота	<i>W_a</i> (мм)	1825	1825	1875	1925
4.37	Длина по опорным консолям	<i>l₇</i> (мм)	1985	1985	2035	2085
6.3	Размеры аккумулятора, ДхШхВ	мм	360х980х785	410х980х785	457х980х785	500х980х785
6.4	Напряжение питания/ номинальная емкость аккумулятора	В/ А·ч	36/ 600	36/ 700	36/ 800	36/ 900
6.5	Масса аккумулятора	кг	780	900	1025	1140